



Dreifachstellplatz
 \times 3 Fahrzeuge

LJF-5080 H23 (BD)



Einzelstellplatz (Grundmodell)	M-Ausführung	Tandem-Ausführung
LJF-5028 H23 (UC)	LJF-50-2828 H23 (WH)	LJF-5050-28 H23 (JCU)
\times 1 Fahrzeug	\times 2 Fahrzeuge	\times 2 Fahrzeuge

Einzelcarport	Doppelstellplatz	Längsneigung
LJF-5028 H23 (JCL)	LJF-5054 H23 (TPU)	Besserer Regen und Schneeschutz
\times 1 Fahrzeug	\times 2 Fahrzeuge	Unteransicht
Großzügige Stellplatzüberdachung		

FARBE

Ausführung in Aluminium					Ausführung mit Holzdekor							
SLC Sonnensilber	UC Urbangrau	BD Dunkelbraun	KC Schwarz	WH Weiß	TP Trad. Kiefer	SLC Sonnensilber	JC Kirsch/Orange	SLC Sonnensilber	TP Trad. Kiefer	UC Urbangrau	JC Kirsch/Orange	UC Urbangrau
					TPL		JCL		TPU		JCU	

FARBE DER DACHELEMENTE

Polycarbonat			Mit einer Hitzeabweisenden Beschichtung	
BR Rauchbraun	AO Rauchblau	SI Farblos matt	AO Rauchblau	SI Farblos matt

ZULÄSSIGE LASTEN

Schneelastbeständigkeit	Schneelastbeständigkeit	
SCHNEE 600 N/m^2	SCHNEE 900 N/m^2	
Windlastbeständigkeit	Windlastbeständigkeit	Windlastbeständigkeit
WIND 137 km/h	WIND 151 km/h	WIND 166 km/h

Dachspannweite

Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz
24D: 2360 25D: 2460 28D: 2800 31D: 3050 33D: 3340	48D: 4820 52D: 5160 54D: 5410 60D: 6000	72D: 7180 80D: 7960

Dachbreite

Einzelstellplatz	Doppelstellplatz	Dreifachstellplatz
24D: 2360 25D: 2460 28D: 2800 31D: 3050 33D: 3340	48D: 4820 52D: 5160 54D: 5410 60D: 6000	72D: 7180 80D: 7960

Größe in mm

33D: 3 Pfosten

50L: 5000
54L: 5400
58L: 5800